

## 4. トラブルとその対応事例

### 4-1. 発生が想定される軽微なトラブル事例



#### 事象分類別 (C. 機器動作不良)

##### 3-03. せん断機におけるせん断刃の刃こぼれ

事象の概要 (1)発生場所：機器 (2)設備の概要 (3)発生の状況 (4)概要 (5)原因	前処理建屋：せん断機 使用済燃料を硝酸で溶解するために、燃料集合体を切斷し、数cm程度の小片にする装置。せん断刃により、燃料集合体を押し切る。 せん断機の運転中 せん断機で燃料集合体をせん断中のせん断刃の刃こぼれによるせん断不良。 運転を継続する中で生じるせん断刃の刃こぼれ。																		
事象による影響 (1)工場外への影響 (2)安全性への影響 (3)作業員への影響 (4)他工程への影響	<b>工場外への影響は生じない。</b> 放射性物質を除去するフィルタ等を有する前処理建屋せん断処理・溶解廃ガス処理設備および前処理建屋換気設備が稼働しているセル内での事象およびそれに伴う復旧作業であり、放射性物質の放出等の工場外への影響は生じない。なお、本事象は放射性物質の漏えいを伴うものではない。 <b>安全上の問題は生じない。</b> 必要に応じてせん断を停止するため、これ以上事象の進展はなく、安全上の問題は生じない。 <b>作業員への影響は生じない。</b> せん断刃の復旧作業は、セル外からの遠隔作業であり、作業員への影響は生じない。 <b>下流の工程の運転に影響が生じる。</b> せん断の停止に伴い、溶解槽以降の工程の運転に一時的に支障をきたす。さらに下流の分離建屋以降の工程は、前処理建屋に設置されている一時的な貯留槽（計量後中間貯槽）の残液量で運転継続の可否を判断する。																		
対応の概要	1.せん断機を停止する。 2.せん断刃の交換要否を判断して、交換が必要な場合は定められた保修作業手順に従って交換を行う。 3.保修完了後、定められた操作手順に従い運転を再開する。																		
公表区分	毎月集約して月1回公表（ホームページへ掲載）																		
連絡区分*	<table border="1"><thead><tr><th colspan="3">トラブル情報</th><th colspan="3">運転情報</th></tr><tr><th>A情報</th><th>B情報</th><th>C情報</th><th>ごく軽度な機器故障</th><th>清掃・調整等で復旧可能な機器停止等</th><th>不適合等</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	トラブル情報			運転情報			A情報	B情報	C情報	ごく軽度な機器故障	清掃・調整等で復旧可能な機器停止等	不適合等						
トラブル情報			運転情報																
A情報	B情報	C情報	ごく軽度な機器故障	清掃・調整等で復旧可能な機器停止等	不適合等														

\* :『A情報』: 安全協定報告事象等、または、それに準ずる事象、『B情報』: 事象の進展または状況の変化によっては、安全協定報告対象になるおそれのある事象等、『C情報』: A、B情報に該当しない軽度な不具合、汚染等、特に連絡を要する事象

## 事象概要



### 復旧方法

消耗品の交換により復旧

### トラブル等に伴う設備への影響範囲

影響の範囲の設備を停止して復旧

設備 I 機器 → タンク

設備 II 機器 × タンク

設備 III 機器 → タンク

運転継続

影響の範囲の設備を停止して