

1.モニタリングポスト測定結果

(1)再処理事業所モニタリングポスト(令和7年1月～令和7年3月)

①空間放射線量率(低線量率計)

(単位:nGy/h)

測定地点	測定月	平均	最大	最小	過去最大値	備考
MP-1	1月	14	50	9	98	
	2月	14	34	11		
	3月	16	46	13		
	第4四半期	15	50	9		
MP-2	1月	15	48	10	83	
	2月	15	35	11		
	3月	18	45	13		
	第4四半期	16	48	10		
MP-3	1月	13	44	8	64	
	2月	13	33	10		
	3月	15	46	11		
	第4四半期	14	46	8		
MP-4	1月	13	48	8	62	
	2月	13	37	10		
	3月	15	44	11		
	第4四半期	14	48	8		
MP-5	1月	14	54	10	67	
	2月	14	34	11		
	3月	16	41	12		
	第4四半期	15	54	10		
MP-6	1月	14	46	9	92	
	2月	13	33	10		
	3月	15	43	12		
	第4四半期	14	46	9		
MP-7	1月	14	58	9	117	
	2月	14	41	10		
	3月	16	48	12		
	第4四半期	15	58	9		
MP-8	1月	13	56	8	118	
	2月	13	38	10		
	3月	15	47	11		
	第4四半期	14	56	8		
MP-9	1月	14	55	9	102	
	2月	14	36	11		
	3月	17	46	13		
	第4四半期	15	55	9		

・3"φ×3"Nal(Tl)シンチレーション検出器(温度補償型)、連続測定(1時間値)、局舎屋根(地上約6 m)に設置。

・測定値は1時間値。

・測定値は、3 MeVを超える高エネルギー成分を含まない。

・「過去最大値」は、令和元～5年度までの測定値の最大値。

(2)濃縮・埋設事業所モニタリングポスト(令和7年1月～令和7年3月)

①空間放射線量率(低線量率計)

(単位:nGy/h)

測定地点	測定月	平均	最大	最小	過去最大値	備考
MP-1	1 月	13	48	8	65	
	2 月	11	36	7		
	3 月	15	54	8		
	第4四半期	13	54	7		
MP-2	1 月	18	46	13	62	
	2 月	20	38	16		
	3 月	25	51	19		
	第4四半期	21	51	13		
MP-3	1 月	15	44	11	64	
	2 月	14	36	10		
	3 月	19	51	11		
	第4四半期	16	51	10		

- ・ $\phi \times \phi$ NaI(Tl)シンチレーション検出器(温度補償型)、連続測定(1時間値)、地上約1.8mに設置。
- ・ 測定値は1時間値。
- ・ 測定値は、3MeVを超える高エネルギー成分を含まない。
- ・ 「過去最大値」は、令和元年～令和5年度の測定値の最大値。